

Při malování došlo k zasažení hlásiče: takovýto hlásič již nedokáže zajistit vysokou míru bezpečnosti a signalizaci plynu. Nejvhodnější je hlásič vyměnit.

Hlásič jeví znaky poškození: kontaktujte odborný servis nebo hlásič vyměňte.

Důležitá upozornění

Hlásič plynu je jedním ze základních prvků bezpečnosti při používání plynových spotřebičů. Ne však jediným. Není vhodné riziko vzniku požáru nebo úniku plynu podceňovat. Je nutno pečlivě zvážit rozmístění všech prvků požární bezpečnosti v objektu (požární hlásič, hlásič oxidu uhelnatého, hasicí přístroj, požární dveře atd) a dobře promyslet rychlý postup při požáru nebo úniku plynu tak, aby nedošlo k ohrožení zdraví a životů. S tímto postupem je vhodné seznámit všechny osoby užívající prostory a to včetně dětí. Při rekonstrukci či nákupu předmětů a vybavení místností je důležité zvážit jejich požární odolnost. Maximalizujete tak bezpečnost všech osob v prostorech.

Hlásič je zařízení vydávající silný zvuk, nikdy jej nedávejte do blízkosti lidského ucha, hrozí poškození sluchu. Hlásič není v žádném případě určen pro děti.

Likvidace starého hlásiče

Elektronické výrobky jako tento hlásič nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijaty zdarma. Další podrobnosti si lze vyžádat od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa.

Záruka

Na tento hlásič se vztahuje záruka 24 měsíců od data prodeje. Záruka se vztahuje na závady způsobené vadným materiálem nebo závady způsobené chybou při výrobě. V žádném případě se záruka nevztahuje na mechanické a elektrické závady způsobené užíváním zařízení v rozporu s instrukcemi v návodu. Hlásič nesmí být rozebírán. Při uplatňování záruční opravy zašlete hlásič včetně dokladu o jeho zakoupení a popisu závady na adresu záručního servisu.

Záruční a pozáruční servis

ČIP Trading s.r.o.
Milínská 130
26101 Příbram 3
www.cip.cz

Technická specifikace

Typ detektoru: katalytické spalování

Použití: kanceláře, domácnosti

Prostředí: vnitřní prostředí 30 až 85%RH

Maximální výška stropu: max 4 metrů

Testování: funkce signalizace hlásiče

Montáž: na stěnu

Detekční prostor: až 30m²

Citlivost: 10% LEL

Napájení: AC 240V/50Hz

Detekuje: LPG, LNG, CNG

Alarm: piezoměnič 85dB

Pracovní teplota: 5° až 40°C

Životnost: doporučená 6 let